

**MELEC**

Since 1992

CATALOGO DE PRODUCTOS

Soluciones de terminales y uniones para conductores

**CONECTOR DENTADO.****TERMINAL BIMETALICO.****TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN.****COMPUESTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN.****ACCESORIOS Y MÁS.****ESCANEA PARA + INFO****Casa central**

Yvy'a N°3708 esq. Urutaú
Barrio San Pablo - Asunción
021-728-3334

Encarnación

Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/
Cerro Corá y Mons. Wiessen
021-728-3334

Ciudad del Este

Avda. Tte. Rojas Silva e/
Horacio Gini y P. Colmán
021-728-3334

Distribución

Ceferino Ruiz e/ 16 de Julio
y Fulgencio Yegros
021-728-3334

**Electro System**
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

CONECTOR DENTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
JBC10951510	CONECTOR DENTADO PR. 10/95MM DER. 1,5/10MM	Sección del Conductor: 10 - 95 mm Sección del Conductor de derivación: 1,5 - 10 mm	
JBC16952535PG	CONECTOR DENTADO PR. 16/95MM DER. 2,5/35MM	Sección del Conductor: 16 - 95 mm Sección del Conductor de derivación: 2,5 - 35 mm	
JBC25952595PG	CONECTOR DENTADO PR. 25/95MM DER. 25/95MM	Sección del Conductor: 25 - 95 mm Sección del Conductor de derivación: 25 - 95 mm	

TERMINAL BIMETALICA TIPO PIN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
GTLZ10	TERMINAL BIMETALICO TIPO PIN AL-CU 10MM	Sección del Conductor de AL: 10mm Largo Total: 54 mm Dimension AL: Diametro Interno: 4,5mm, Diametro Externo: 12,5mm Troquel de Prensa AL: ML 10-35	
GTLZ16	TERMINAL BIMETALICO TIPO PIN AL-CU 16MM	Sección del Conductor de AL: 16mm Largo Total: 56 mm Dimension AL: Diametro Interno: 5,5mm, Diametro Externo: 12,5mm Troquel de Prensa AL: ML 10-35	
GTLZ25	TERMINAL BIMETALICO TIPO PIN AL-CU 25MM	Sección del Conductor de AL: 25mm Largo Total: 54 mm Dimension AL: Diametro Interno: 7mm, Diametro Externo: 12,5mm Troquel de Prensa AL: ML 10-35	
GTLZ35	TERMINAL BIMETALICO TIPO PIN AL-CU 35MM	Sección del Conductor de AL: 35mm Largo Total: 56 mm Dimension AL: Diametro Interno: 8mm, Diametro Externo: 12,5mm Troquel de Prensa AL: ML 10-35	
GTLZ50	TERMINAL BIMETALICO TIPO PIN AL-CU 50MM	Sección del Conductor de AL: 50mm Largo Total: 62 mm Dimension AL: Diametro Interno: 9mm, Diametro Externo: 15mm Troquel de Prensa AL: ML 50	
GTLZ70	TERMINAL BIMETALICO TIPO PIN AL-CU 70MM	Sección del Conductor de AL: 70mm Largo Total: 67 mm Dimension AL: Diametro Interno: 4,5mm, Diametro Externo: 12,5mm Troquel de Prensa AL: ML70	
GTLZ95	TERMINAL BIMETALICO TIPO PIN AL-CU 95MM	Sección del Conductor de AL: 95mm Largo Total: 73 mm Dimension AL: Diametro Interno: 12,5mm, Diametro Externo: 21mm Troquel de Prensa AL: ML 95-120	
GTLZ120	TERMINAL BIMETALICO TIPO PIN AL-CU 120MM	Sección del Conductor de AL: 120mm Largo Total: 78 mm Dimension AL: Diametro Interno: 13,7mm, Diametro Externo: 21mm Troquel de Prensa AL: ML 95-120	

Casa central

Yvy'a N°3708 esq. Urutaú
Barrio San Pablo - Asunción
021-728-3334

Encarnación

Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/
Cerro Corá y Mons. Wiessen
021-728-3334

Ciudad del Este

Avda. Tte. Rojas Silva e/
Horacio Gini y P. Colmán
021-728-3334

Distribución

Ceferino Ruiz e/ 16 de Julio
y Fulgencio Yegros
021-728-3334



TERMINAL BIMETALICA PARA CAJA MOLDEADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
CALB10N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 10MM OJAL 8	Sección del Conductor de AL: 10mm Medida del Ojal CU: 8 Dimensiones: Largo:54mm, Diametro Interno: 4,5mm, Diametro Externo: 12,5mm Troquel de Prensa: MLA 10~35	    
CALB16N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 16MM OJAL 8	Sección del Conductor de AL: 16mm Medida del Ojal CU: 8 Dimensiones: Largo:54mm, Diametro Interno: 5,5mm, Diametro Externo: 12,5mm Troquel de Prensa: MLA 10~35	
CALB25N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 25MM OJAL 8	Sección del Conductor de AL: 25mm Medida del Ojal CU: 8 Dimensiones: Largo:54mm, Diametro Interno: 7mm, Diametro Externo: 12,5mm Troquel de Prensa: MLA 10~35	
CALB35N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 35MM OJAL 8	Sección del Conductor de AL: 35mm Medida del Ojal CU: 8 Dimensiones: Largo:54mm, Diametro Interno: 8mm, Diametro Externo: 12,5mm Troquel de Prensa: MLA 10~35	
CALB50N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 50MM OJAL 10	Sección del Conductor de AL: 50mm Medida del Ojal CU: 10 Dimensiones: Largo:59mm, Diametro Interno: 9mm, Diametro Externo: 15mm Troquel de Prensa: MLA 50	
CALB70N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 70MM OJAL 10	Sección del Conductor de AL: 70mm Medida del Ojal CU: 10 Dimensiones: Largo:59mm, Diametro Interno: 11mm, Diametro Externo: 17,5mm Troquel de Prensa: MLA 70	
CALB95N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 95MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 95mm Medida del Ojal CU: 12 Dimensiones: Largo:65mm, Diametro Interno: 12,5mm, Diametro Externo: 21mm Troquel de Prensa: MLA 95~120	
CALB120N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 120MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 120mm Medida del Ojal CU: 12 Dimensiones: Largo:65mm, Diametro Interno: 13,7mm, Diametro Externo: 21mm Troquel de Prensa: MLA 95~120	
CALB150N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 150MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 150mm Medida del Ojal CU: 12 Dimensiones: Largo:75,5mm, Diametro Interno: 15,5mm, Diametro Externo: 28mm Troquel de Prensa: MLA 150~240	
CALB185N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 185MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 185mm Medida del Ojal CU: 12 Dimensiones: Largo:75,5mm, Diametro Interno: 17mm, Diametro Externo: 28mm Troquel de Prensa: MLA 150~240	
CALB240N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 240MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 240mm Medida del Ojal CU: 12 Dimensiones: Largo:75,5mm, Diametro Interno: 19,5mm, Diametro Externo: 28mm Troquel de Prensa: MLA 150~240	

Casa central

Yvy'a N°3708 esq. Urutaú
Barrio San Pablo - Asunción
021-728-3334

Encarnación

Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/
Cerro Corá y Mons. Wiessen
021-728-3334

Ciudad del Este

Avda. Tte. Rojas Silva e/
Horacio Gini y P. Colmán
021-728-3334

Distribución

Ceferino Ruiz e/ 16 de Julio
y Fulgencio Yegros
021-728-3334



Electro System
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

TERMINAL BIMETALICA PARA BARRA DE COBRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
CALB10N	TERMINAL BIMETALICO COMPAC AL-CU 10MM OJAL 8	Sección del Conductor de AL: 10 mm Medida del Ojal CU: 8 Dimensiones: Largo: 69 mm, Diametro Interno: 4,5 mm, Diametro Externo: 16mm Troquel de Prensa: ML 10-35	   
CAL16BS	TERMINAL BIMETALICO AL-CU 16MM OJAL 8	Sección del Conductor de AL: 16 mm Medida del Ojal CU: 8 Dimensiones: Largo: 69 mm, Diametro Interno: 5,6 mm, Diametro Externo: 16 mm Troquel de Prensa: ML 10-35	
CAL25BS	TERMINAL BIMETALICO AL-CU 25MM OJAL 8	Sección del Conductor de AL: 25 mm Medida del Ojal CU: 8 Dimensiones: Largo: 69 mm, Diametro Interno: 6,4 mm, Diametro Externo: 16 mm Troquel de Prensa: ML 10-35	
CAL35BS	TERMINAL BIMETALICO AL-CU 35MM OJAL 10	Sección del Conductor de AL: 35 mm Medida del Ojal CU: 8 Dimensiones: Largo: 69 mm, Diametro Interno: 8,0 mm, Diametro Externo: 16 mm Troquel de Prensa: ML 10-35	
CAL50BS	TERMINAL BIMETALICO AL-CU 50MM OJAL 10	Sección del Conductor de AL: 50 mm Medida del Ojal CU: 10 Dimensiones: Largo: 76 mm, Diametro Interno: 9,0 mm, Diametro Externo: 20 mm Troquel de Prensa: ML 50 ~ 95	
CAL70BS	TERMINAL BIMETALICO AL-CU 70MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 70 mm Medida del Ojal CU: 12 Dimensiones: Largo: 76 mm, Diametro Interno: 10,9 mm, Diametro Externo: 20 mm Troquel de Prensa: ML 50 ~ 95	
CAL95BS	TERMINAL BIMETALICO AL-CU 95MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 95 mm Medida del Ojal CU: 12 Dimensiones: Largo: 76 mm, Diametro Interno: 12,4 mm, Diametro Externo: 20 mm Troquel de Prensa: ML 50 ~ 95	
CAL120BS	TERMINAL BIMETALICO AL-CU 120MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 120 mm Medida del Ojal CU: 12 Dimensiones: Largo: 95 mm, Diametro Interno: 13,7 mm, Diametro Externo: 25 mm Troquel de Prensa: ML 120 ~ 150	
CAL150BS	TERMINAL BIMETALICO AL-CU 150MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 150 mm Medida del Ojal CU: 12 Dimensiones: Largo: 95 mm, Diametro Interno: 15,5 mm, Diametro Externo: 25 mm Troquel de Prensa: ML 120 ~ 150	
CAL185BS	TERMINAL BIMETALICO AL-CU 185MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 185 mm Medida del Ojal CU: 12 Dimensiones: Largo: 99,5 mm, Diametro Interno: 17 mm, Diametro Externo: 32 mm Troquel de Prensa: ML 185 ~ 240	
CAL240BS	TERMINAL BIMETALICO AL-CU 240MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 240 mm Medida del Ojal CU: 12 Dimensiones: Largo: 99,5 mm, Diametro Interno: 19,5 mm, Diametro Externo: 32 mm Troquel de Prensa: ML 185 ~ 240	
CAL300BS	TERMINAL BIMETALICO AL-CU 300MM OJAL 16	Sección del Conductor de AL: 300mm Medida del Ojal CU: 16 Dimensiones: Largo: 137,5mm, Diametro Interno: 23,2 mm, Diametro Externo: 40 mm Troquel de Prensa: ML 300~400	

Casa central

Yvy'a N°3708 esq. Urutaú
Barrio San Pablo - Asunción
021-728-3334

Encarnación

Avda. Chel. Luis Irrazabal e/
Cerro Corá y Mons. Wiessen
021-728-3334

Ciudad del Este

Avda. Tte. Rojas Silva e/
Horacio Gini y P. Colmán
021-728-3334

Distribución

Ceferino Ruiz e/ 16 de Julio
y Fulgencio Yegros
021-728-3334



UNION BIMETALICA ALUMINIO/COBRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
GTAL16CU10	GTAL16CU10	Sección del Conductor de AL: 16mm Sección del Conductor de CU: 10mm Largo Total: 66,5mm Dimension AL: Diámetro Interno: 5,6mm, Diámetro Externo: 16mm Dimension CU: Diámetro Interno: 4,5mm, Diámetro Externo: 6mm Troquel de Prensa AL: ML 10~35 Troquel de Prensa CU: DT6	    
GTAL25CU16	UNION BIMETALICA AL-CU 25/16MM2	Sección del Conductor de AL: 25mm Sección del Conductor de CU: 16mm Largo Total: 72,5mm Dimension AL: Diámetro Interno: 6,4 mm, Diámetro Externo: 16mm Dimension CU: Diámetro Interno: 5,5mm, Diámetro Externo: 8,5mm Troquel de Prensa AL: ML 10~35 Troquel de Prensa CU: DT8	
GTAL35CU16	UNION BIMETALICA AL-CU 35/16MM2	Sección del Conductor de AL: 35mm Sección del Conductor de CU: 16mm Largo Total: 72,5mm Dimension AL: Diámetro Interno: 8,5 mm, Diámetro Externo: 16mm Dimension CU: Diámetro Interno: 5,5mm, Diámetro Externo: 8,5mm Troquel de Prensa AL: ML 10~35 Troquel de Prensa CU: DT8	
GTAL35CU25	UNION BIMETALICA AL-CU 35/25MM2	Sección del Conductor de AL: 35mm Sección del Conductor de CU: 25mm Largo Total: 72,5mm Dimension AL: Diámetro Interno: 8,5 mm, Diámetro Externo: 16mm Dimension CU: Diámetro Interno: 7 mm, Diámetro Externo: 10 mm Troquel de Prensa AL: ML 10~35 Troquel de Prensa CU: DT10	
GTAL50CU25	UNION BIMETALICA AL-CU 50/25MM2	Sección del Conductor de AL: 50mm Sección del Conductor de CU: 25mm Largo Total: 75mm Dimension AL: Diámetro Interno: 9 mm, Diámetro Externo: 20mm Dimension CU: Diámetro Interno: 7 mm, Diámetro Externo: 10 mm Troquel de Prensa AL: ML 50~95 Troquel de Prensa CU: DT10	
GTAL50CU35	UNION BIMETALICA AL-CU 50/35MM2	Sección del Conductor de AL: 50mm Sección del Conductor de CU: 35mm Largo Total: 75mm Dimension AL: Diámetro Interno: 9 mm, Diámetro Externo: 20mm Dimension CU: Diámetro Interno: 8,5 mm, Diámetro Externo: 12,5 mm Troquel de Prensa AL: ML 50~95 Troquel de Prensa CU: DT12	
GTAL70CU35	UNION BIMETALICA AL-CU 70/35MM2	Sección del Conductor de AL: 70mm Sección del Conductor de CU: 35mm Largo Total: 75mm Dimension AL: Diámetro Interno: 10,9mm, Diámetro Externo: 20mm Dimension CU: Diámetro Interno: 8,5 mm, Diámetro Externo: 12,5 mm Troquel de Prensa AL: ML 50~95 Troquel de Prensa CU: DT12	
GTAL70CU50	UNION BIMETALICA AL-CU 70/50MM2	Tamaño del Conductor de AL: 70mm Tamaño del Conductor de CU: 50mm Largo Total: 81 mm Dimension AL: Diámetro Interno: 10,9mm, Diámetro Externo: 20mm Dimension CU: Diámetro Interno: 10 mm, Diámetro Externo: 14,5 mm Troquel de Prensa AL: ML 50~95 Troquel de Prensa CU: DT14	
GTAL95CU50	UNION BIMETALICA AL-CU 95/50MM2	Sección del Conductor de AL: 95 mm Sección del Conductor de CU: 50 mm Largo Total: 81 mm Dimension AL: Diámetro Interno: 12,4 mm, Diámetro Externo: 20 mm Dimension CU: Diámetro Interno: 10 mm, Diámetro Externo: 14,5 mm Troquel de Prensa AL: ML 50~95 Troquel de Prensa CU: DT14	
GTAL95CU70	UNION BIMETALICA AL-CU 95/70MM2	Sección del Conductor de AL: 95 mm Sección del Conductor de CU: 70 mm Largo Total: 83 mm Dimension AL: Diámetro Interno: 12,4 mm, Diámetro Externo: 20 mm Dimension CU: Diámetro Interno: 11,5 mm, Diámetro Externo: 16,5 mm Troquel de Prensa AL: ML 50~95 Troquel de Prensa CU: DT16	
GTAL120CU70	UNION BIMETALICA AL-CU 120/70MM2	Sección del Conductor de AL: 120 mm Sección del Conductor de CU: 70 mm Largo Total: 99 mm Dimension AL: Diámetro Interno: 13,7 mm, Diámetro Externo: 25 mm Dimension CU: Diámetro Interno: 11,5 mm, Diámetro Externo: 16,5 mm Troquel de Prensa AL: ML 120~150 Troquel de Prensa CU: DT16	

UNION BIMETALICA ALUMINIO/COBRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
GTLAL120CU95	UNION BIMETALICA AL-CU 120/95MM2	Sección del Conductor de AL: 120 mm Sección del Conductor de CU: 95 mm Largo Total: 107 mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 13,7 mm, Diámetro Externo: 25 mm Dimensión CU: Diámetro Interno: 13,5 mm, Diámetro Externo: 19 mm Troquel de Prensa AL: ML 120~150 Troquel de Prensa CU: DT18	    
GTLAL150CU95	UNION BIMETALICA AL-CU 150/95MM2	Sección del Conductor de AL: 150 mm Sección del Conductor de CU: 95 mm Largo Total: 107 mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 15,5 mm, Diámetro Externo: 25 mm Dimensión CU: Diámetro Interno: 13,5 mm, Diámetro Externo: 19 mm Troquel de Prensa AL: ML 120~150 Troquel de Prensa CU: DT18	
GTLAL150CU120	UNION BIMETALICA AL-CU 150/120MM2	Sección del Conductor de AL: 150 mm Sección del Conductor de CU: 120 mm Largo Total: 107 mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 15,5 mm, Diámetro Externo: 25 mm Dimensión CU: Diámetro Interno: 15,5 mm, Diámetro Externo: 21 mm Troquel de Prensa AL: ML 120~150 Troquel de Prensa CU: DT20	
GTLAL185CU95	UNION BIMETALICA AL-CU 185/95MM2	Sección del Conductor de AL: 185 mm Sección del Conductor de CU: 95 mm Largo Total: 107 mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 17 mm, Diámetro Externo: 32 mm Dimensión CU: Diámetro Interno: 13,5 mm, Diámetro Externo: 19 mm Troquel de Prensa AL: ML 185~240 Troquel de Prensa CU: DT18	
GTLAL185CU120	UNION BIMETALICA AL-CU 185/120MM2	Sección del Conductor de AL: 185 mm Sección del Conductor de CU: 120 mm Largo Total: 107 mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 17 mm, Diámetro Externo: 32 mm Dimensión CU: Diámetro Interno: 15,5 mm, Diámetro Externo: 21 mm Troquel de Prensa AL: ML 185~240 Troquel de Prensa CU: DT20	
GTLAL185CU150	UNION BIMETALICA AL-CU 185/150MM2	Sección del Conductor de AL: 185 mm Sección del Conductor de CU: 150 mm Largo Total: 112 mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 17 mm, Diámetro Externo: 32 mm Dimensión CU: Diámetro Interno: 17 mm, Diámetro Externo: 23,5 mm Troquel de Prensa AL: ML 185~240 Troquel de Prensa CU: DT22	
GTLAL240CU120	UNION BIMETALICA AL-CU 240/120MM2	Sección del Conductor de AL: 240 mm Sección del Conductor de CU: 120 mm Largo Total: 107 mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 19,5 mm, Diámetro Externo: 32 mm Dimensión CU: Diámetro Interno: 17 mm, Diámetro Externo: 23,5 mm Troquel de Prensa AL: ML 185~240 Troquel de Prensa CU: DT22	
GTLAL240CU150	UNION BIMETALICA AL-CU 240/150MM2	Sección del Conductor de AL: 240 mm Sección del Conductor de CU: 150 mm Largo Total: 112 mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 19,5 mm, Diámetro Externo: 32 mm Dimensión CU: Diámetro Interno: 17 mm, Diámetro Externo: 23,5 mm Troquel de Prensa AL: ML 185~240 Troquel de Prensa CU: DT22	
GTLAL240CU185	UNION BIMETALICA AL-CU 240/185MM2	Sección del Conductor de AL: 240 mm Sección del Conductor de CU: 185 mm Largo Total: 115 mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 19,5 mm, Diámetro Externo: 32 mm Dimensión CU: Diámetro Interno: 19 mm, Diámetro Externo: 25,5 mm Troquel de Prensa AL: ML 185~240 Troquel de Prensa CU: DT25	
GTLAL300CU185	UNION BIMETALICA AL-CU 300/185MM2	Sección del Conductor de AL: 300 mm Sección del Conductor de CU: 185 mm Largo Total: 152,5 mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 23,2 mm, Diámetro Externo: 40 mm Dimensión CU: Diámetro Interno: 19 mm, Diámetro Externo: 25,5 mm Troquel de Prensa AL: ML 300~400 Troquel de Prensa CU: DT25	
GTLAL300CU240	UNION BIMETALICA AL-CU 300/240MM2	Sección del Conductor de AL: 300 mm Sección del Conductor de CU: 240 mm Largo Total: 153,5 mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 23,2 mm, Diámetro Externo: 40 mm Dimensión CU: Diámetro Interno: 21,5 mm, Diámetro Externo: 29 mm Troquel de Prensa AL: ML 300~400 Troquel de Prensa CU: DT28	

Casa central

Yvy'a N°3708 esq. Urutaú
Barrio San Pablo - Asunción
021-728-3334

Encarnación

Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/
Cerro Corá y Mons. Wiessen
021-728-3334

Ciudad del Este


Avda. Tte. Rojas Silva e/
Horacio Gini y P. Colmán
021-728-3334

Distribución

Ceferino Ruiz e/ 16 de Julio
y Fulgencio Yegros
021-728-3334



TERMINAL PARA CABLE DE COBRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
JGY6-6	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 6MM OJAL 6	Sección del Conductor de AL: 6mm Medida del Ojal: 6 Dimensiones: Largo:20mm, Diámetro Interno: 3,7mm, Diámetro Externo: 5,3mm	   
JGY10-8	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 10MM OJAL 8	Sección del Conductor de AL: 10mm Medida del Ojal: 8 Dimensiones: Largo:20mm, Diámetro Interno: 4,5mm, Diámetro Externo: 6,1mm	
JGY16-8	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 16MM OJAL 8	Sección del Conductor de AL: 10mm Medida del Ojal: 8 Dimensiones: Largo:20mm, Diámetro Interno: 4,5mm, Diámetro Externo: 6,1mm	
JGY25-8	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 25MM OJAL 8	Sección del Conductor de AL: 25mm Medida del Ojal: 8 Dimensiones: Largo:28,5mm, Diámetro Interno: 7,2mm, Diámetro Externo: 9mm Troquel de Prensa: MT25	
JGY35-10	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 35MM OJAL 10	Sección del Conductor de AL: 35mm Medida del Ojal: 10 Dimensiones: Largo: 31 mm, Diámetro Interno: 8,5mm, Diámetro Externo: 10,8mm Troquel de Prensa: MT35	
JGY50-10	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 50MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 50mm Medida del Ojal: 12 Dimensiones: Largo: 36 mm, Diámetro Interno: 9,8mm, Diámetro Externo: 12,5mm Troquel de Prensa: MT50	
JGY70-12	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 70MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 70mm Medida del Ojal: 12 Dimensiones: Largo: 41 mm, Diámetro Interno: 11,5mm, Diámetro Externo: 14,5mm Troquel de Prensa: MT70	
JGY95-12	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 95MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 95mm Medida del Ojal: 12 Dimensiones: Largo: 45,5 mm, Diámetro Interno: 13,7mm, Diámetro Externo: 17 mm Troquel de Prensa: MT95	
JGY120-14	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 120MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 120mm Medida del Ojal: 12 Dimensiones: Largo: 51,5 mm, Diámetro Interno: 15mm, Diámetro Externo: 19 mm Troquel de Prensa: MT120	
JGY150-16	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 150MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 150mm Medida del Ojal: 12 Dimensiones: Largo: 58 mm, Diámetro Interno: 16,7mm, Diámetro Externo: 21 mm Troquel de Prensa: MT150	
JGY185-16	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 185MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 185mm Medida del Ojal: 12 Dimensiones: Largo: 63,5 mm, Diámetro Interno: 19,2 mm, Diámetro Externo: 23,5 mm Troquel de Prensa: MT185	 
JGY240-16	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 240MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 240 mm Medida del Ojal: 12 Dimensiones: Largo: 74 mm, Diámetro Interno: 21 mm, Diámetro Externo: 26 mm Troquel de Prensa: MT240	
JGY300-16	TERMINAL DE COBRE A COMPRESION 300MM OJAL 12	Sección del Conductor de AL: 300 mm Medida del Ojal: 12 Dimensiones: Largo: 80,5 mm, Diámetro Interno: 24 mm, Diámetro Externo: 30 mm Troquel de Prensa: MT300	

Casa central

Yvy'a N°3708 esq. Urutaú
Barrio San Pablo - Asunción
021-728-3334

Encarnación

Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/
Cerro Corá y Mons. Wiessen
021-728-3334

Ciudad del Este

Avda. Tte. Rojas Silva e/
Horacio Gini y P. Colmán
021-728-3334

Distribución

Ceferino Ruiz e/ 16 de Julio
y Fulgencio Yegros
021-728-3334



Electro System
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

UNION PARA CABLE DE COBRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
GTY22.5	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 2,5MM	Sección del Conductor de AL: 2,5 mm Dimensiones: Largo: 20 mm, Diámetro Interno: 2,8 mm, Diámetro Externo: 4 mm	
GTY24	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 4MM	Sección del Conductor de AL: 4 mm Dimensiones: Largo: 20 mm, Diámetro Interno: 3,2 mm, Diámetro Externo: 4,5 mm	
GTY26	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 6MM	Sección del Conductor de AL: 6 mm Dimensiones: Largo: 25 mm, Diámetro Interno: 3,7 mm, Diámetro Externo: 5,1 mm	
GTY210	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 10MM	Sección del Conductor de AL: 10 mm Dimensiones: Largo: 30 mm, Diámetro Interno: 4,5 mm, Diámetro Externo: 6,1 mm	
GTY216	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 16MM	Sección del Conductor de AL: 16 mm Dimensiones: Largo: 35 mm, Diámetro Interno: 5,7 mm, Diámetro Externo: 7,3 mm Troquel de Prensa: MT16	
GTY225	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 25MM	Sección del Conductor de AL: 25 mm Dimensiones: Largo: 40 mm, Diámetro Interno: 7,2 mm, Diámetro Externo: 9 mm Troquel de Prensa: MT25	
GTY235	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 35MM	Sección del Conductor de AL: 35 mm Dimensiones: Largo: 45 mm, Diámetro Interno: 8,5 mm, Diámetro Externo: 10,8 mm Troquel de Prensa: MT35	
GTY250	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 50MM	Sección del Conductor de AL: 50 mm Dimensiones: Largo: 50 mm, Diámetro Interno: 9,8 mm, Diámetro Externo: 12,5 mm Troquel de Prensa: MT50	
GTY270	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 70MM	Sección del Conductor de AL: 70 mm Dimensiones: Largo: 55 mm, Diámetro Interno: 11,5 mm, Diámetro Externo: 14,5 mm Troquel de Prensa: MT70	
GTY295	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 95MM	Sección del Conductor de AL: 95 mm Dimensiones: Largo: 60 mm, Diámetro Interno: 13,7 mm, Diámetro Externo: 17 mm Troquel de Prensa: MT95	
GTY2120	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 120MM	Sección del Conductor de AL: 120 mm Dimensiones: Largo: 65 mm, Diámetro Interno: 15 mm, Diámetro Externo: 19 mm Troquel de Prensa: MT120	
GTY2150	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 150MM	Sección del Conductor de AL: 150 mm Dimensiones: Largo: 70 mm, Diámetro Interno: 16,7 mm, Diámetro Externo: 21 mm Troquel de Prensa: MT150	
GTY2185	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 185MM	Sección del Conductor de AL: 185 mm Dimensiones: Largo: 75 mm, Diámetro Interno: 19,2 mm, Diámetro Externo: 23,5 mm Troquel de Prensa: MT185	
GTY2240	UNION EMPALME DE COBRE A COMPRESION 240MM	Sección del Conductor de AL: 240 mm Dimensiones: Largo: 80 mm, Diámetro Interno: 21 mm, Diámetro Externo: 26 mm Troquel de Prensa: MT240	

Casa central

Yvy'a N°3708 esq. Urutaú
Barrio San Pablo - Asunción
021-728-3334

Encarnación

Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/
Cerro Corá y Mons. Wiessen
021-728-3334

Ciudad del Este

Avda. Tte. Rojas Silva e/
Horacio Gini y P. Colmán
021-728-3334

Distribución

Ceferino Ruiz e/ 16 de Julio
y Fulgencio Yegros
021-728-3334



Electro System
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

UNION PARA CABLE DE ALUMINIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
GLM16	UNION EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION 16MM	Sección del Conductor de AL: 16mm Dimensiones: Largo:90,5mm, Diámetro Interno: 5,6mm, Diámetro Externo: 16mm Troquel de Prensa: ML 10~35	  
GLM25	UNION EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION 25MM	Sección del Conductor de AL: 25mm Dimensiones: Largo:90,5mm, Diámetro Interno: 6,5mm, Diámetro Externo: 16mm Troquel de Prensa: ML 10~35	
GLM35	UNION EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION 35MM	Sección del Conductor de AL: 35mm Dimensiones: Largo:90,5mm, Diámetro Interno: 8mm, Diámetro Externo: 16mm Troquel de Prensa: ML 10~35	
GLM50	UNION EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION 50MM	Sección del Conductor de AL: 50mm Dimensiones: Largo:106,5mm, Diámetro Interno: 9mm, Diámetro Externo: 20mm Troquel de Prensa: ML 50~95	
GLM70	UNION EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION 70MM	Sección del Conductor de AL: 70mm Dimensiones: Largo:106,5mm, Diámetro Interno: 11mm, Diámetro Externo: 20mm Troquel de Prensa: ML 50~95	
GLM95	UNION EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION 95MM	Sección del Conductor de AL: 95mm Dimensiones: Largo:106,5mm, Diámetro Interno: 12,5mm Diámetro Externo: 20mm Troquel de Prensa: ML 50~95	
GLM120	UNION EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION 120MM	Sección del Conductor de AL: 120mm Dimensiones: Largo:133mm, Diámetro Interno: 13,7mm, Diámetro Externo: 25mm Troquel de Prensa: ML 120~150	
GLM150	UNION EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION 150MM	Sección del Conductor de AL: 150mm Dimensiones: Largo:133mm, Diámetro Interno: 15,5mm, Diámetro Externo: 25mm Troquel de Prensa: ML 120~150	
GLM185	UNION EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION 185MM	Sección del Conductor de AL: 185mm Dimensiones: Largo:143,5mm, Diámetro Interno: 17mm, Diámetro Externo: 32mm Troquel de Prensa: ML 185~240	
GLM240	UNION EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION 240MM	Sección del Conductor de AL: 240mm Dimensiones: Largo:143,5mm, Diámetro Interno: 19,5mm, Diámetro Externo: 32mm Troquel de Prensa: ML 185~240	

TERMINAL A COMPRESION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
AUL35-150LP	TERMINAL A TORNILLO NEMA 2 P/ CABLE AL/CU 35-150MM2 OJAL 12	Compatible: cables de cobre, aluminio o aleación de aluminio en Media tensión Material: aleación de aluminio de alta resistencia Superficie: estañada Sección del Conductor de: 35 - 150mm Dimension AL: Diámetro Interno: 29mm Número de pernos: 2 Par de apriete: 31 N.m Llave: 17	
AUL70-240LP	TERMINAL A TORNILLO NEMA 2 P/ CABLE AL/CU 70-240MM2 OJAL 12	Compatible: cables de cobre, aluminio o aleación de aluminio en Media tensión Material: aleación de aluminio de alta resistencia Superficie: estañada Sección del Conductor de: 70 - 240mm Dimension AL: Diámetro Interno: 35mm Número de pernos: 2 Par de apriete: 36 N.m Llave: 19	

UNION A COMPRESION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
GLL35-150	UNION A TORNILLO NEMA 2 P/ CABLE AL/CU 35-150MM2	Compatible: cables de cobre, aluminio o aleación de aluminio en Media Tensión Material: aleación de aluminio de alta resistencia Superficie: estañada Sección del Conductor de: 35 - 150mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 28 mm Número de pemos: 2 Par de apriete: 31 N.m Llave: 17	
GLL70-240	UNION A TORNILLO NEMA 2 P/ CABLE AL/CU 70-240MM2	Compatible: cables de cobre, aluminio o aleación de aluminio en Media Tensión Material: aleación de aluminio de alta resistencia Superficie: estañada Sección del Conductor de: 70 - 240mm Dimensión AL: Diámetro Interno: 33 mm Número de pemos: 4 Par de apriete: 36 N.m Llave: 19	

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
AULGL35-240	KIT HERRAMIENTA CRIQUET P/ TERMINAL A TORNILLO 35-240MM2	Soporte de abrazadera: AZGJ-1050 Trinquete: JLBS-380 Dados: 1 juego de 7 tamaños (9 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22mm, 24 mm)	
DDG-W151	COMPUESTO INHIBIDOR DE CORROSION P/ ALUMINIO 150GR	Material: Grasa y polvo de Zinc Función: Inhibidor de Corrosión	

PRENSA PARALELO PARA CABLES ALUMINIO/ALUMINIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
ALPG16701	PRENSA PARALELA AL-AL 6/70MM 1 BULON	Sección del Conductor: 16 - 70 mm Cantidad de bulones: 1 Material: aluminio	
ALPG161502	PRENSA PARALELA AL-AL 16/150MM 2 BULON	Sección del Conductor: 16 - 150 mm Cantidad de bulones: 2 Material: aluminio	

PRENSA PARALELO PARA CABLES DE ALUMINIO/COBRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
CAPG5070	PRENSA PARALELA AL-CU 6/50MM - 16/70MM 1 BULON	Sección del Conductor de CU: 6 -50 mm Sección del Conductor de AL: 16 - 70 mm Cantidad de bulones: 1	
CAPG951502	PRENSA PARALELA AL-CU 10/95MM - 25/150MM 2 BULON	Sección del Conductor de CU: 10 -95 mm Sección del Conductor de AL: 25 - 150 mm Cantidad de bulones: 2	

PRENSA PARALELO DE BRONCE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
WCJE1695	PRENSA PARALELA BRONCE 16/95MM	Sección del Conductor: 16 - 95 mm Cantidad de bulones: 2 Material: Bronce	

CONECTORES DE COBRE TIPO C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
U-T44	CONECTOR DE COBRE TIPO "C" P/ DERIVACION 27-44MM	Sección del Conductor: 27 - 44 mm Dimensiones: Largo: 20 mm, altura: 14mm, Ancho: 19mm, apertura: 8,3 mm	
U-T60	CONECTOR DE COBRE TIPO "C" P/ DERIVACION 45-60MM	Sección del Conductor: 45 - 60 mm Dimensiones: Largo: 22,5 mm, altura: 15mm, Ancho: 21,4mm, , apertura: 10,8 mm	
U-T76	CONECTOR DE COBRE TIPO "C" P/ DERIVACION 61-76MM	Sección del Conductor: 61 - 76 mm Dimensiones: Largo: 22,5 mm, altura: 17 mm, Ancho: 24 mm, , apertura: 9,5 mm	
U-T98	CONECTOR DE COBRE TIPO "C" P/ DERIVACION 76-98MM	Sección del Conductor: 77 - 98 mm Dimensiones: Largo: 25 mm, altura: 19 mm, Ancho: 28 mm, , apertura: 14,5 mm	
U-T122	CONECTOR DE COBRE TIPO "C" P/ DERIVACION 99-122MM	Sección del Conductor: 99 - 122 mm Dimensiones: Largo: 26 mm, altura: 21 mm, Ancho: 29,3 mm, , apertura: 14 mm	
U-T154	CONECTOR DE COBRE TIPO "C" P/ DERIVACION 123-154MM	Sección del Conductor: 123 - 154 mm Dimensiones: Largo: 28 mm, altura: 25 mm, Ancho: 35 mm, , apertura: 17 mm	
U-T190	CONECTOR DE COBRE TIPO "C" P/ DERIVACION 155-190MM	Sección del Conductor: 155 - 190 mm Dimensiones: Largo: 35 mm, altura: 25 mm, Ancho: 36,5 mm, , apertura: 17 mm	
U-T240	CONECTOR DE COBRE TIPO "C" P/ DERIVACION 191-240MM	Sección del Conductor: 191 - 240 mm Dimensiones: Largo: 40 mm, altura: 29 mm, Ancho: 40 mm, , apertura: 20 mm	

MORSA DE RETENCION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
JBGB54	MORSA DE RETENCION P/PRE-ENSAMBLADO 25-95MM ²	Sección del Conductor: 54.6 - 70 mm Diametro del cable: 12 - 14 mm Tracción Maxima: 15 KN	
PA25	MORSA DE RETENCION P/ PRE-ENSAMBLADO 2-16/25 4-16/25 MM ²	Sección del Conductor: 2x16 - 4x25 mm Tracción Maxima: 1,9 KN	

MORSA DE SUSPENSIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
FMA16	MORSA DE SUSPENSIÓN 50/95MM P/ PRE-ENSAMBLADO	Sección del Conductor: 16 - 95 mm Tracción Maxima: 6 KN	

Casa central

Yvy'a N°3708 esq. Urutaú
Barrio San Pablo - Asunción
021-728-3334

Encarnación

Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/
Cerro Corá y Mons. Wiessen
021-728-3334

Ciudad del Este

Avda. Tte. Rojas Silva e/
Horacio Gini y P. Colmán
021-728-3334

Distribución

Ceferino Ruiz e/ 16 de Julio
y Fulgencio Yegros
021-728-3334



Electro System
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN