



CATALOGO DE PRODUCTOS

Eficiencia y resistencia en cada instalación

- CINTA PASACABLE PLÁSTICA
- CINTA PASACABLE ALMA DE ACERO
- CINTA PASACABLE HELICOIDAL
- ACCESORIOS Y MÁS



**ESCANEA ESTE QR
PARA + INFO**



📍 Casa central

Yvy'a N°3708 esq. Urutaú
Barrio San Pablo - Asunción
021-728-3334

📍 Encarnación

Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/
Cerro Corá y Mons. Wiessen
021-728-3334

📍 Ciudad del Este

Avda. Tte. Rojas Silva e/
Horacio Gini y P. Colmán
021-728-3334

📍 Distribución

Ceferino Ruiz e/ 16 de Julio
y Fulgencio Yegros
021-728-3334



Electro System
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN



CINTA PASACABLE PLÁSTICA

MEDIDAS	CÓDIGO
4MM/10 MTS	VY318
20 MTS	VY318
15 MTS	VY317
25 MTS	VY319

RESIST. A LA TRACCIÓN



30KGF



CINTA PASACABLE ALMA DE ACERO

MEDIDAS	CÓDIGO
4MM/10MTS	VY2316
20 MTS	VY2316
25 MTS	VY2186

RESIST. A LA TRACCIÓN



100 KGF



CINTA PASACABLE HELICOIDAL

MEDIDAS	CÓDIGO
4 MM/10MTS	VY3710
4 MM/15MTS	VY3711
4 MM/20MTS	VY3712
4 MM/30MTS	VY3714
5 MM/30MTS	VY3704
5 MM/40MTS	VY3705
5 MM/60MTS	VY3707

RESIST. A LA TRACCIÓN



150 KGF

150 KGF



SONDAS PASACABLES

DIÁMETRO Sonda (MM)



6MM Y 9MM

MATERIAL



FIBRA DE VIDRIO

RADIO DE CURVATURA




280MM

RESIST. A LA TRACCIÓN (KG/F)



200 KGF

EMPUJE



MUY BUENO

RESIST. A LA ROTURA (KG/F)



890 Kgf



LUBRICANTES PASACABLES EN GEL

- 1) Reduce los tiempos de trabajo.
- 2) No mancha las superficies.
- 3) Protege los cables.



ASISTENTE DE CABLEADO

Montaje fácil en cualquier tipo de caja (cuadrada - octogonal - rectangular)

Uso multidireccional

Reduce el tiempo de cableado

Cuida los cables y la cinta pasacables



CONTENEDOR PLÁSTICO

Es el accesorio ideal que facilita el cableado en instalaciones eléctricas

Boya de Control de Nivel



Se utiliza para el control automático de bombas, motores, válvulas electromecánicas, alarmas, en el llenado y vaciado de tanques, etc.

USO
Para aguas limpias

**MICROSWITCH
HONEYWELL**
16 (4) A

**ÁNGULOS
DE CORTES**
+/- 45°

**COMPOSICIÓN
CABLE**
PVC Extraflexible
gomatermoplástica



Esta especialmente diseñado para el control automático de BOMBAS y/o MOTORES en tanques industriales de líquidos cloacales, con altos índices de turbulencia y suspensión de sólidos.

USO
Hermético para
aguas residuales

**MICROSWITCH
HONEYWELL**
16 (4) A

TEMPERATURA
0°/60°C

**COMPOSICIÓN
CABLE**
PVC Extraflexible
gomatermoplástica